



杭州新乐仕颜料有限公司  
**产品技术指标**

**产品名称:** 坚固红 177

**产品基本数据:**

化学成分:  $C_{28}H_{16}N_2O_4$

产品类型: 偶氮有机颜料红

颜料索引号: 颜料红 177

CAS NO.: 4051-63-2    EC NO.: 223-754-4

颜料外观: 红色粉末

**Technical data**

pH 值	最小值 6.0	最大值 8.0
检测方法: ISO787/9		
吸油量 (g/100g)	最小值 40	最大值 60
检测方法: ISO787/5		
耐光性	8	
耐温性	250 °C	
耐水性	5	
耐油性	5	
耐水性	5	
耐碱性	5	

**主要用途:** 工业涂料, 卷材涂料, 溶剂型涂料, 水性涂料, 粉末涂料, 汽车漆等

**推荐用途:** 印花涂料, 塑料, 油墨

我司无论在口头上、书面上或试验上的技术意见均出于诚意, 但不做保证, 对第三者所有权亦然。用户对于我司供应的产品, 亦有责任进行试验, 以验证是否适合所拟定工艺和用途。由于对我司产品所进行的运用、用途和工艺均非我司所能控制, 因而应由用户本身负责。在我司的一般售货及交货条件范围内, 我司当然要供应品质一致的产品。

Hangzhou Synox Pigments Co., Ltd.

Add: 1304 TianHeng Building, 1509 Binsheng Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China 310051

Tel: +86-571-87156383, Fax: +86-571-87156373 Email: info@synoxpigments.com